



całki krancowego fragmentu mebla:  
 płyta melbowa gr.18mm oklejona białą cokołową gr.3mm ze stali nierdzewnej  
 uwaga: wszelkie pozostałe elementy i rozwiązania - jak w module A lody

całki krancowego fragmentu mebla:  
 płyta melbowa gr.18mm oklejona białą cokołową gr.3mm ze stali nierdzewnej  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.18mm  
 front mebla: podziały wg rysunku widoku (zarane z podziałami szatni we foyer)  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.18mm przycięcana do profili stalowych  
 krawężnik biały i frontu, szlifowana, 15mm  
 ścianki boczne mebla (budowa podkonstrukcji stalowej)  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.8mm przycięcana do profili stalowych  
 otwór 15x15 w ściankach bocznych wentyliz mebla (na przeprowadzenie kabli)  
 podkonstrukcja stalowa lody i cokołu lody  
 poziome i pionowe, spawane ze sobą profile stalowe  
 blat roboczy lody:  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.18mm  
 otwierane skrzydło:  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.18mm  
 otwieranie: mechanizm otwierający na docisk z możliwością zamontowania zamka

otwór w białej lody na przeprowadzenie kabli:  
 50x50mm, ścianki boczne sklejki malowane jak reszta biału

otwór w białej lody na przeprowadzenie kabli:  
 50x50mm, ścianki boczne sklejki malowane jak reszta biału  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.18mm  
 mocowana do profili stalowych  
 podkonstrukcja stalowa lody:  
 pionowy profil zamknięty stalowy 40x40  
 podkonstrukcja stalowa lody:  
 poziomy profil zamknięty stalowy 40x60 w pasie dającym i górnym mebla  
 podkonstrukcja stalowa cokołu lody:  
 poziomy profil zamknięty stalowy 40x60 w pasie dającym i górnym mebla

podkonstrukcja stalowa cokołu lody:  
 płaszczyna pozioma w dwóch poziomach (68/68);  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.18mm przycięcana do ścianek bocznych mebla  
 poprzez kątowniki aluminiowe L 40x40

ścianki boczne mebla (budowa podkonstrukcji stalowej)  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.18mm przycięcana do profili stalowych  
 całki mebla:  
 płyta melbowa gr.18mm oklejona białą cokołową gr.3mm ze stali nierdzewnej  
 poprzeczna podkonstrukcja stalowa lody:  
 60x60 w pasie dającym i górnym mebla  
 poziomy profil zamknięty stalowy 40x60 w pasie dającym i górnym cokołu  
 poprzeczna podkonstrukcja stalowa cokołu lody:  
 60x60 w pasie dającym i górnym cokołu  
 otwierane skrzydło:  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.18mm  
 otwieranie: mechanizm otwierający na docisk z możliwością zamontowania zamka  
 stalowy pas pionowy między skrzydłami otwierającym:  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.8mm przycięcana do profili stalowych  
 front mebla: podziały wg rysunku widoku (zarane z podziałami szatni we foyer)  
 malowana, wodoodporna sklejka gr.18mm przycięcana do profili stalowych

całki krancowego fragmentu mebla:  
 płyta melbowa gr.18mm oklejona białą cokołową gr.3mm ze stali nierdzewnej  
 uwaga: wszelkie pozostałe przeszło - jak w module A lody

poprzeczna podkonstrukcja stalowa cokołu lody:  
 60x60 w pasie dającym i górnym cokołu  
 poziomy profil zamknięty stalowy 40x60 w pasie dającym i górnym mebla  
 poprzeczna podkonstrukcja stalowa lody:  
 60x60 w pasie dającym i górnym mebla  
 otwór 15x15cm w płaszczynie poziomej dolnej półki (na przeprowadzenie kabli)

uwaga: kolorystyka wg odrębnego rysunku  
 uwaga: konstrukcja z profili stalowych: sprawana.  
 uwaga: rysunek przedstawia jedną z dwóch ład w budynku, druga łada jest lustrzanym odbiciem przedstawionej na rysunku.

- UWAGA 1**
1. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem całej budowlanej.
  2. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  3. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  4. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  5. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  6. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  7. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  8. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  9. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  10. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  11. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  12. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  13. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  14. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  15. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  16. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  17. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  18. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  19. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.
  20. Wykonać należy wszystkie prace z podziałem budowlanej.

**ch+** **VROA**

**PROJEKT WNĘTRZ**

Biuro: ul. Słowackiego 10, 01-614 Warszawa, tel. 22 634 55 55  
 ul. Słowackiego 10, 01-614 Warszawa, tel. 22 634 55 55  
 ul. Słowackiego 10, 01-614 Warszawa, tel. 22 634 55 55

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis	Data
...	...	...	...